

Durofoam[®]

Tłoczony lekki polimer oparty na mieszance średniej gęstości polistyrenu

ZALETY PRODUKTU



Wyraźne linie dla optymalnego projektowania



Łatwe w docinaniu i instalacji



Produkt zagruntowany, dla otrzymania gładkiej i matowej powierzchni oraz zwiększenia przyczepności farby



Lekkie profile



Wysoka jakość, przyjazna budżetowi

INSTALACJA



Do montażu i na wypadek gwarancji należy stosować jedynie DecoFix Pro



Zintegrowany V rowek dla lepszego klejenia



Nadmiar DecoFix Pro należy usunąć za pomocą wody, przed stwardnieniem



Łatwe do wykończenia przy użyciu wysokiej jakości farb, odporne na promienie UV po ostatecznym pomalowaniu

Dla wszystkich produktów ORAC Basixx

ORAC DECOR[®] CHARAKTERYSTYKA



Odporne na większość standardowych rozpuszczalników oraz na wilgoć



Odporne na ciepło, max. 70°C



Odporne na rozdzielanie się, nie niszczeją, stabilne wymiarów



Neutralne akustycznie



Nie odporne na promienie UV. Odporne po finalnym pomalowaniu


INFORMACJE TECHNICZNE



Skład: średniej gęstości mieszaniny polistyrenu



Nadaje się do recyklingu



Gęstość: $\pm 70 \text{ kg/m}^3$




Współczynnik ubytku ozonu: 0 (wolny od CFC)



Twardość: 50-65 brzeg A



Nie zawiera toksycznych substancji, wolny od azbestu i cyjanków



Grubość: 8 mm - 15 mm



Standardowo niepalne

MADE IN EU

Generalny dystrybutor: M-Market Decoration
ul. Limanowskiego 129, 91-340 Łódź
Tel: +48 512 329 633 Fax: +48 42 637 14 04
orac@m-market.com.pl - www.oracdecor.pl